



Depósitos de presión

Equipamiento

Designation	Tank material	Capacity	Agitator	Weight	Max pressure	Product output	Internal height	Internal diameter	Part number
Airspray Tank 2L ALU TOP no agi	Aluminum	2L (0.5 Gal US)	-	1.3kg (2.9 Lbs)	3.5 Bar (50 psi)	Top	200mm (7.9in)	84mm (3.3in)	152302000
Airspray Tank 4L SST BOT no agi	Stainless Steel	4L (1 Gal US)	-	6.0kg (13.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	295mm (11.6in)	161mm (6.3in)	152304210
Airspray Tank 10L CST TOP no agi	Carbon Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310100
Airspray Tank 10L SST TOP no agi	Stainless Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310200
Airspray Tank 10L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	13.7kg (30.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310201
Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	19.4kg (42.8 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320200
Airspray Tank 20L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	22.8kg (50.3 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320201
HP Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.2kg (44.5 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top	450mm (17.7in)	317mm (12.5in)	152320500
Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.4kg (45.0 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320210
Airspray Tank 20L SST BOT w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	♦	24.0kg (52.9 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320211
HP Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320510
HP Airspray Tank 20L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top and Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320520
Airspray Tank 50L SST TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350200
Airspray Tank 50L SST TOP w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350201
Airspray Tank 50L SST BOT no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350210
Airspray Tank 50L SST BOT w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	♦	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350211
Airspray Tank 50L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top and Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350220

Depósitos de presión

Para alimentar pistola de pulverización manual o automática

Aerográfica / Bombas



LIBERE LA PRESIÓN

- **Fácil de usar:** fácil puesta en marcha y mantenimiento
- **Agitador Premium:** sin lubricación y de altas prestaciones
- **Cubierta Smart:** cómoda y adaptable



Mercados

Depósitos de presión

Para alimentar pistola de pulverización manual o automática

Los Depósitos de Presión de SAMES KREMLIN están pensados para todas las aplicaciones: desde la versión de aluminio de 2 l para alimentar una pistola de retoque hasta un resistente depósito de acero inoxidable de 7 bares (100 psi) i de 50 l para altas producciones.



Los Depósitos de Presión son nuestra solución más directa y ofrecen la mejor relación calidad-precio. Es la solución ideal entre una cubeta y una bomba. Más allá de la ventaja de "Fácil de trabajar con", nuestra cubierta smart, nuestro agitador premium y nuestras características de mantenimiento reducido ofrecen beneficios únicos para el usuario a un precio muy competitivo.

Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Relación de presión	1 : 1	
Presión máxima de fluido	7 (100)	bar (psi)
Máxima presión de aire	7 (100)	bar (psi)
Consumo de aire	1.14 (0.67)	m³/h (cfm)
Temperatura máxima	45 (113)	°C (°F)
Sección fluido de acero inoxidable	♦	
Capacidad	2 (0.5) - 50 (13)	l (gal)
Tipo de motor - neumático - 3 pistones radiales	♦	

Tecnología



Aerográfica HVLP



Aerográfica LVL



Aerográfica Convencional



Prestaciones

- 1 Diseño robusto y fácil de limpiar.
- 2 Diferentes capacidades y materiales de 2L a 50L.
- 3 Tecnología muy simple, probada y fiable.
- 4 Elección entre 2 hélices agitadoras para diferentes mezclas y materiales
- 6 Motor de aire del agitador: tecnología de 3 pistones radiales que proporciona un par de fuerza mayor a baja velocidad.

Productividad

- 5 Puesta en marcha simple: Plug & Spray.
- 6 Motor de aire del agitador: 30% de ahorro de aire en comparación con el motor neumático de paletas.
- 7 Cubierta smart: agregue y quite de forma rápida y sencilla el agitador.

Durabilidad

- 8 Mantenimiento simple: motor de aire del agitador sin lubricación.
- 9 Compatible con las tuberías nuevas de Sames Kremlin (aire y material).
- 10 Certificaciones: ATEX, CE, ASME.
- 10 Número de piezas reducidas: solo 8 kits de reparación.
- 10 Prácticamente sin mantenimiento, sin tiempo ni dinero desperdiciado.

Descripción

